

Anbefalingstabeller

Luftvarmere

Båtlengde seilbåt										Båtlengde motorbåt								
20m	18m	16m	14m	12m	10m	8m	6m	4m		4m	6m	8m	10m	12m	14m	16m	18m	20m
65ft	59ft	52ft	45ft	39ft	32ft	26ft	19ft	13ft		13ft	19ft	26ft	32ft	39ft	45ft	52ft	59ft	65ft
										Airtonic D2L								
					Airtonic D4R													
				Airtonic D4L														
						Airtonic D5												

Vannvarmere

	4m	6m	8m	10m	12m	14m	16m	18m	20m
	13ft	19ft	26ft	32ft	39ft	45ft	52ft	59ft	65ft
Hydronic S3 D4			■						
Hydronic S3 D5				■					
Hydronic M8-M10-M12					■				

Velg størrelse på varmer. Gå ut fra ditt behov, dvs hvor stor er båten og hvordan brukes den? Tidlig vår, bare sommerstid eller sent på høsten?

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske data luftvarmere	Maks slangelengde til første åpne dyse (m)	Varmeeffekt (kW)	Maks oppvarmingsvolum (m ³)	Driftspenning (V)	Luftmengde (m ³ /time)	Strømforbruk (W)	Drivstoffforbruk (l/tim)	Dimensjoner LxHxB (mm) slange	Vekt (kg)
Airtonic D2L	10	0,85 - 2,2	14	12/24	42 - 105	6 - 31	0,1 - 0,28	305x122x132 (Ø 75)	2,7
Airtonic D4R	8	0,9 - 4	28	12	55 - 185	6 - 65	0,11 - 0,51	376x150x157 (Ø 75)	4,5
Airtonic D4L	8	0,9 - 4	28	12/24	60 - 180	6 - 42	0,11 - 0,51	371x150x157 (Ø 90)	4,5
Airtonic D5	8	1,6/2,7/4,8/5,5	40	12/24	155/190/275/280	15/30/80/85	0,19/0,34/0,58/0,66	530x315x185 (Ø 90)	9,3

Tekniske data vannvarmere	Varmeeffekt (kW)	Maks oppvarmingsvolum (m ³)	Driftspenning (V)	Strømforbruk (W)	Drivstoffforbruk (l/time)	Dimensjoner LxHxB (mm)	Vekt (kg)
Hydronic S3 D4E CS	1,3 - 4,3	20	12	9 - 42	0,15 - 0,53	215x144x91	2
Hydronic S3 D5E CS	1,3 - 5	35	12	9 - 50	0,15 - 0,59	215x144x91	2
Hydronic S3 D5L CS	1,3 - 5	35	24	9 - 50	0,15 - 0,59	215x144x91	2
Hydronic S3 D6L CS	1,3 - 5,6	40	24	9 - 55	0,15 - 0,65	215x144x91	2
Hydronic M8	1,5/3,5/5/8	65	12/24	35/39/46/55	0,18/0,4/0,65/0,9	352x235,5x138	6,2
Hydronic M10	1,5/3,5/8/9,5	70	12/24	35/39/60/86	0,18/0,4/0,9/1,2	352x235,5x138	6,2
Hydronic M12	1,2/1,5/3,5/5/9,5/12	80	12/24	34/35/39/46/86/132	0,15/0,18/0,4/0,65/1,2/1,5	352x235,5x138	6,2