

							
Modell	EasyStart Web	EasyStart Pro	EasyStart Timer	EasyStart Select	Miniregulator 801	Ekstern temperaturføler	Ekstern temperaturføler
	22 1000 34 7800	22 1000 35 2200	22 1000 34 1500	22 1000 34 1300	29 2100 81 0003	22 1000 35 21 00	25 1774 89 03 00
Passer til varmer	Airtronic 1, 2 Hydronic 1, 2, 3	Airtronic 2 Hydronic 3	Airtronic 1* Hydronic 1, 2	Airtronic 1*	Airtronic 1	Airtronic 1, 2	Airtronic 1, 2
Fordeler	<ul style="list-style-type: none"> Styres enkelt via smarttelefon, smartwatch, nettbrett eller PC Tilgang til det beste nettverket i hvert enkelt land Forhåndsinstallert SIM-kort erstatter det løse SIM-kortet Årlig abonnementet til en fast kostnad Underspenningsvern for batteri 	<ul style="list-style-type: none"> Innstilling og visning av temperatur Intuitiv betjeingsknapp Tidsur Integret temperaturføler LED-ring for rask statusvisning Enkel diagnose-funksjon i tekstform for brukere 	<ul style="list-style-type: none"> Innstilling og visning av temperatur Tidsur Diagnose-funksjon 	<ul style="list-style-type: none"> Innstilling og visning av temperatur Diagnose-funksjon 	<ul style="list-style-type: none"> Innstilling og visning av temperatur Integret temperaturføler Diagnose-funksjon 	<ul style="list-style-type: none"> For optimal plassering og måling av temperatur Inkl. 2 m kabel 	<ul style="list-style-type: none"> For optimal plassering og måling av temperatur Inkl. 2 m kabel
Tidsur	<ul style="list-style-type: none"> Tre programmer med starttider innen 7 dager 	<ul style="list-style-type: none"> Tre programmer med starttider innen 7 dager, gjenta funksjon 	<ul style="list-style-type: none"> Tre programmer med starttider innen 7 dager, gjenta funksjon 	-	-	-	-
Display	Visning av aktuell status (f.eks. driftstilstand, temperatur, tidsur) via smarttelefon, smartwatch, nettbrett, PC og Amazon Alexa-enhet	Visning av aktuell status f.eks. driftstilstand, temperatur, tidsur.	Visning av aktuell status f.eks. driftstilstand, temperatur, tidsur	Visning av aktuell status f.eks. driftstilstand, temperatur	Visning av aktuell status f.eks. driftstilstand, temperatur	-	-
Ventilasjonsfunksjon	ja	ja	ja	ja	ja	-	-
Dimensjoner	BxH 66x126 mm	BxH 82x37 mm	BxH 82x37 mm	BxH 55x46 mm	BxH 65x55 mm	Utvendig ø 19 mm borehull ø 10 mm	BxH 14x31 mm
Spenning	12 V / 24 V	12 V / 24 V	12 V / 24 V	12 V / 24 V	12 V / 24 V	12 V / 24 V	12 V / 24 V

* Trenger ekstern temperaturføler i tillegg artikkelnr. 22 1000 35 21 00 eller 25 1774 89 0300.

NYHET

Eberspächer 02/2020 - Med forbehold for feil og endringer.